



T-18 CT

Selbstregulierendes Heizkabel

Benutzung

Bestandteil unserer Lösung „Smarta Tak“

Für Dächer mit Dachpappe/Bitumen

 Selbstregulierend  18–36 W/m  Laufender Meter

- ✓ Energieeffizient
- ✓ Lässt sich zur Anpassung zuschneiden und über Kreuz verlegen
- ✓ Intelligentes Zubehör

Selbstregulierendes Heizkabel, das die Umgebungstemperatur erfasst und seine Leistung entsprechend anpasst. Als Bestandteil unserer Lösung „Smarta Tak“ eignet sich das Kabel mit Fluorpolymer-Außenhülle gut für die Verlegung auf Dächern mit Dachpappe/Bitumen. Die weiteren Produkte und Zubehörteile aus unserer Smarta Tak-Serie bieten die perfekte Ergänzung.

Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Anzahl Leiter	2 St.
Biegeradius, min.	25 mm
Leistung	15 W/m bei 10 °C
Expositionstemperatur (Power off), max.	80 °C
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Dämmmaterial, außen	Fluorpolymer
Kabelart	Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung
Leiterquerschnitt	1,23 mm ²
Expositionstemperatur (Power on), max.	Bis zu 65 °C
Schutzleiter	Geflochten
UV-Beständigkeit	Ja

Dokumente

 CE-Dokument

 Gebrauchsanleitung

Garantie



10-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer

8960482

Abmessungen (mm)

13,8 * 5,6

Ergänzung mit



Smartlock



Abschlusssatz
T-18



Smartclip



Schaltschrank



Dachsensoren



Transformator
24 VDC



Schaltschrank
Mini



EB-Therm 800



An-
/Abschlusssatz
T-18

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
<https://www.ebecoheating.de/produkte/schneesmelzanlagen-fuer-daecher/t-18-ct>