



## Abschlussatz Ex-IT-L/S

### Benutzung

Für ELSR-N/-H/-LS/-SH/-SHH


 EX

Abschluss-Set bzw. Muffen-Set inkl. Montagewinkel für sichtbaren und zugänglichen Einsatz an Röhren.

## Spezifikationen

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Anschlussspannung                                       | 100 – 277 V AC                  |
| Arbeitstemperatur (Montagebefestigung)                  | -60-200 °C                      |
| Leistung  | 4 W                             |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH | Nein                            |
| Dämmung, max.   | 100 mm                          |
| Schutzart   | IP65                            |
| Klassifizierung (EX)                                    | II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db |
| Klassifizierung (EX) Montagebefestigung                 | II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db |
| Material  | Kunststoff                      |
| Abmessungen   | 55x70x260                       |
| Umgebungstemperatur                                     | -60 - 55 °C                     |
| Rohr-Außendurchmesser, min.                             | 20 mm                           |

## Dokumente

 [Gebrauchsanleitung](#)

## Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.  
Unsere Garantiebedingungen

## Artikelliste

| Artikelnummer | Beschreibung               |
|---------------|----------------------------|
| 8935872       | Ex-it-L med LED-indikering |
| 8935873       | Ex-it-S med blindlock      |

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:  
<https://www.ebecoheating.de/produkte/industrie/abschlussatz-ex-it-ls>