



ELSR-R

Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung

Benutzung

- Geeignet, wo die runde Konstruktion die Installation vereinfacht
- Frostschutz für Türen und Türzargen in Gefrierraum
- Leistungsbereich 19, 27 W/m

 65 °C  65 °C

- ✔ Runde Kabelkonstruktion
- ✔ UV-beständig

Das R in der Bezeichnung dieses selbstregulierenden Heizkabels ELSR-R steht für „rund“. Dieses Heizkabel wurde dazu entwickelt, Türen und Türzargen in Gefrierraum vor Frost zu schützen; es lässt sich natürlich auch an anderen Stellen nutzen, wo ein rundes Heizkabel erforderlich ist. Oftmals dient es als Frostschutz in Kühlwasserleitungen von Brauereien und bei Getränkeherstellern. Die maximale Expositionstemperatur beträgt +65 °C.

Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Anzahl Leiter	2 St.
Biegeradius, min.	30 mm
Expositionstemperatur (Power off), max.	65 °C
-BOT	Schutzleiter: Geflochten, Außenhülle: Fluorpolymer
Installationstemperatur, min.	-30 °C
Dämmmaterial, außen	PFA
Kabeltyp	Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung
Leiterquerschnitt	0,56 mm ²
Expositionstemperatur (Power on), max.	Bis zu 65 °C

Dokumente



CE-Dokument



Gebrauchsanleitung

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
[Unsere Garantiebedingungen](#)

Artikelliste

Artikelnummer	Beschreibung	Abmessungen (mm)	Expositionstemperatur (Power on), max. (°C)	Leistung (W/m bei 10 °C)
8935151	ELSR-R-19-2-BOT	7,3*7,3	65	19
8935152	ELSR-R-27-2-BOT	7,3*7,3	65	27

Bitte füllen Sie Folgendes aus



Abschlussatz
EL-ECM



Anschlussatz
ELVB-SRAR-
25

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
<https://www.ebecoheating.de/produkte/industrie/elsr-r>