






Cableflex

Zweileiter mit Serienwiderstand und Abschirmung


Benutzung

Fußbodenheizung für alle Arten von Untergrund und Fußboden
Fußbodenheizung für trockene Räume und Feuchträume
Verlegung in Ausgleichsmasse oder Vergießen in Beton

 Kabel  50–160 W/m²  6, 11, 20 W/m

- Breiter Verwendungsbereich
- Klassifiziert M2
- Heizkabel mit halogenfreier Außenhülle

Cableflex ist eine vielseitig verwendbare Serie an Heizkabeln für Fußbodenheizungen. Die Serie ist in verschiedenen Leistungen erhältlich, sodass sich jeder Heizbedarf decken lässt. Zum Lieferumfang gehört das Kabel auf Trommel, ein Warnschild sowie ein praktischer Trommelhalter.



Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Anschlussspannung | 230 V |
| Länge Anschlusskabel | 2,5 m |
| Anzahl Leiter | 2 St. |
| Biegeradius, min. | 25 mm |
| Leistung | 6 W/m, 11 W/m & 20 W/m |
| Installationstemperatur, min. | -5 °C |
| Dämmmaterial, Mitte | XLPE |
| Dämmmaterial, innen | ETFE |
| Dämmmaterial, außen | EVA, PE |
| Kabelart | Zweileiter mit Serienwiderstand und Abschirmung |
| Schutzart | IP67 |
| Max. Umgebungstemperatur | 90 °C |
| Mechanische Klassifizierung | M2 |
| Schutzleiter | Verdrillt |
| UV-Beständigkeit | Nein |

Dokumente



CE-Dokument



EPD Umweltproduktdeklaration



Gebrauchsanleitung Cableflex 6



Gebrauchsanleitung Cableflex 20



Gebrauchsanleitung Cableflex 11/Cable Kit

Garantie



12-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern. Für den im Satz enthaltenen Thermostat gilt eine 5-jährige Produktgarantie. Die Garantiedauer für die Fußbodenheizung wird auf 25 Jahre verlängert, wenn die Installation durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgt und im Onlineservice

Garanter von Ebeco dokumentiert wird.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

| Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Leistung (W) | Leistung (W/m) | Anschlusskabels (mm ²) |
|---------------|------------------|-----------|--------------|----------------|------------------------------------|
| 8960102 | 4 | 8.9 | 100 | 11 | 0,75 |
| 8960104 | 4 | 13.5 | 150 | 11 | 0,75 |
| 8960106 | 4 | 18.5 | 200 | 11 | 0,75 |
| 8960108 | 4 | 23 | 260 | 11 | 0,75 |
| 8960110 | 4 | 31 | 330 | 11 | 0,75 |
| 8960112 | 4 | 37 | 400 | 11 | 0,75 |
| 8960114 | 4 | 43 | 470 | 11 | 0,75 |
| 8960116 | 4 | 49 | 540 | 11 | 0,75 |
| 8960118 | 4 | 58 | 650 | 11 | 0,75 |
| 8960120 | 4 | 73 | 810 | 11 | 0,75 |
| 8960122 | 4 | 86 | 960 | 11 | 0,75 |
| 8960124 | 4 | 107 | 1180 | 11 | 0,75 |
| 8960126 | 4 | 124 | 1380 | 11 | 1,0 |
| 8960128 | 4 | 155 | 1710 | 11 | 1,0 |
| 8960130 | 4 | 187 | 2080 | 11 | 1,5 |
| 8961132 | 5 | 10 | 200 | 20 | 0,75 |
| 8961133 | 5 | 14 | 270 | 20 | 0,75 |
| 8961134 | 5 | 17 | 350 | 20 | 0,75 |
| 8961135 | 5 | 23 | 440 | 20 | 0,75 |
| 8961136 | 5 | 27 | 550 | 20 | 0,75 |
| 8961137 | 5 | 36 | 720 | 20 | 0,75 |
| 8961138 | 5 | 44 | 870 | 20 | 0,75 |
| 8961139 | 5 | 53 | 1090 | 20 | 0,75 |
| 8961140 | 5 | 64 | 1290 | 20 | 1,0 |
| 8961141 | 5 | 79 | 1560 | 20 | 1,0 |
| 8961142 | 5 | 93 | 1840 | 20 | 1,0 |
| 8961143 | 5 | 118 | 2240 | 20 | 1,5 |
| 8961144 | 4 | 12.1 | 75 | 6 | 0,75 |
| 8961145 | 4 | 18.5 | 110 | 6 | 0,75 |
| 8961146 | 4 | 25 | 150 | 6 | 0,75 |
| 8961147 | 4 | 31 | 190 | 6 | 0,75 |
| 8961148 | 4 | 41 | 245 | 6 | 0,75 |
| 8961149 | 4 | 49 | 300 | 6 | 0,75 |
| 8961150 | 4 | 58 | 350 | 6 | 0,75 |
| 8961151 | 4 | 66 | 400 | 6 | 0,75 |
| 8961152 | 4 | 79 | 480 | 6 | 0,75 |

Das Produkt ist enthalten in:



Cable Kit 500



Cable Kit 200


Ergänzung mit

EB Therm 500

EB-Therm 500



Cable Board



Cable Clip

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

<https://www.ebecoheating.de/produkte/fussbodenheizung/cableflex>