



Cable Board

Dämmplatte

Benutzung

Für Fußbodenheizungen unter Klinkerböden
Für Feuchträume mit Betonboden
Kann auch für trockene Räume mit Holzboden verwendet werden

⊕ (λ) 0,034 W/mK ⊖ (R) 0,53 m²K/W ⊕ 20 mm


- ☑ Macht die Anlage energieeffizient
- ☑ Energieeinsparung von bis zu 45 %
- ☑ Schnelles und einfaches Verlegen

Cable Board ist eine Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrol und hat mit ausgefrästen Nuten mit einem Mitteabstand von 10 cm eine Spezialform für Cable Kit. Die spezielle Struktur der Platte reflektiert die Wärme sehr effektiv nach oben. Im Vergleich zu einem Referenzsystem ohne Dämmung sinkt der Energieverbrauch um bis zu 45 %. Die Löcher in der Platte lassen gegebenenfalls Feuchtigkeit hindurch. Die Dämmplatte ist leicht und robust, und durch die Nuten lässt sich das Kabel problemlos mit genau richtigem Abstand verlegen. Komplett mit Befestigungsband.

Spezifikationen

Flammpunkt	>+380 °C
Kontinuierliche Temperatur, max.	75 °C
Druckfestigkeit (EN 826)	300 kPa
Löslichkeit	Hohe Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Löslich in organischem Lösungsmittel
Material	XPS, Extrudiertes Polystyrol
Schmelzpunkt	100 °C
Wasserabweisend	100 %
Wärmeleitfähigkeit, λ	0.034 W/mK

Dokumente

 [Gebrauchsanleitung](#)

Garantie




12-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern. Für den im Satz enthaltenen Thermostat gilt eine 5-jährige Produktgarantie. Die Garantiedauer für die Fußbodenheizung wird auf 25 Jahre verlängert, wenn die Installation durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgt und im Onlineservice

Garanterer von Ebeco dokumentiert wird.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Wärmewiderstand, R (m²K/W)	Oberfläche (m²)
8960180	600*1200*20	0.59	3.6

Ergänzung mit



Befestigungsklebeband
für Heizkabel,
2er-Pack

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
<https://www.ebecoheating.de/produkte/daemmung/cable-board>