

Thermoflex


Zweileiter mit Serienwiderstand und Abschirmung in selbstklebendem Netz

Benutzung

Fußbodenheizung für Klinker- und Natursteinböden sowie Kunststoffbeläge


Fußbodenheizung für trockene Räume und Feuchträume

Verlegung in Ausgleichsmasse

 Netz  Mehrere Leistungen

- ✔ Effektive Verlegung mit selbstklebender Matte
- ✔ Dünne Kabelkonstruktion für eine niedrige Bauhöhe
- ✔ Heizkabel mit halogenfreier Außenhülle

Die Bodenheizmatte wird am besten auf offenen und regelmäßigen Flächen mit einem Belag aus Klinker oder Naturstein eingesetzt. Die Matte lässt sich in einem einzigen Arbeitsschritt installieren und kann zugeschnitten und angewinkelt werden. Das Heizkabel ist mit festem Mittelabstand auf einem selbstklebenden, alkalibeständigen Glasfasernetz montiert.




Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Länge Anschlusskabel	2,5 m
Anzahl Leiter	2 St.
Durchmesser	4 mm
Leistung	45 W/m ² , 60 W/m ² , 120 W/m ²
Installationstemperatur, min.	18 °C
Dämmmaterial, Mitte	XLPE
Dämmmaterial, innen	ETFE
Dämmmaterial, außen	PE/EVA
Kabelart	Einleiter mit Serienwiderstand und Abschirmung
Schutzart	IP67
Matte	Alkalibeständiges Glasfasernetz
Schutzleiter	Aluminiumfolie
UV-Beständigkeit	Nein

Dokumente

 CE-Dokument

 Gebrauchsanleitung

Garantie




12-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern. Für den im Satz enthaltenen Thermostat gilt eine 5-jährige Produktgarantie. Die Garantiedauer für die Fußbodenheizung wird auf 25 Jahre verlängert, wenn die Installation durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgt und im Onlineservice

Garanter von Ebeco dokumentiert wird.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Breite (m)	Länge (m)	Leistung (W)	Leistung (W/m ²)	Oberfläche (m ²)	Anschlusskabels (mm ²)
8960201	0.5	2.6	60	45	1.3	1,0
8960203	0.5	4.2	95	45	2.1	1,0
8960207	0.5	5.6	130	45	2.8	1,0
8960209	0.5	7.2	160	45	3.6	1,0
8960211	0.5	8.8	205	45	4.4	1,0
8960213	0.5	10.8	245	45	5.4	1,0
8960215	0.5	13.2	300	45	6.6	1,0
8960254	0.5	15.4	335	45	7.7	1,0
8960256	0.5	18.4	400	45	9.2	1,0
8961000	0.5	2.6	60	60	1.3	1,0
8961001	0.5	4.2	125	60	2.1	1,0
8961002	0.5	5.6	170	60	2.8	1,0
8961003	0.5	7.2	215	60	3.6	1,0
8961004	0.5	8.8	265	60	4.4	1,0
8961005	0.5	10.8	325	60	5.4	1,0
8961006	0.5	13.2	395	60	6.6	1,0
8960579	0.5	2.5	150	120	1.25	0,75
8960580	0.5	3.4	200	120	1.7	0,75
8960582	0.5	4.2	250	120	2.1	0,75
8960584	0.5	5.4	340	120	2.7	0,75
8960585	0.5	6.8	410	120	3.4	0,75
8960586	0.5	7.8	480	120	3.9	0,75
8960588	0.5	8.8	530	120	4.4	0,75
8960590	0.5	10.8	640	120	5.4	0,75
8960592	0.5	13.2	780	120	6.6	0,75
8960594	0.5	15.8	940	120	7.9	0,75
8960595	0.5	19.2	1170	120	9.6	0,75
8960596	0.5	23	1380	120	11.5	0,75
8960598	0.5	28	1700	120	14	0,75

Das Produkt ist enthalten in:




Thermoflex
Kit 200



Thermoflex
Kit 500

Ergänzung mit



EB-Therm 500

EB-Therm 205

EB-Therm 205



Thermo Board

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

<https://www.ebecoheating.de/produkte/fussbodenheizung/thermoflex>