

Frostvakt 25

Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung

Benutzung

- Für Regenrinnen und Fallrohre aus Metall und Kunststoff
- Externe Verlegung an Rohren mit einem Durchmesser ab 75 mm

 Selbstregulierend  25 W/m  Stecker


- ☑ Energieeffizient
- ☑ Kann bei der Installation über Kreuz verlegt werden


Frostvakt 25 hat einen 4 m langes, fertig montiertes Anschlusskabel mit Netzstecker und ist dafür vorgesehen, temporäre Installationen in Regenrinnen und Fallrohren zu versorgen. Die einfache Befestigung in der Rinne erfolgt mit Ebeco Smartclip, danach ist nur ein Anschluss über einen Fehlerstrom-Schutzschalter an einer Steckdose 230 V notwendig. Frostvakt 25 kann extern an Rohren mit einem Durchmesser ab 75 mm verwendet werden. Ein Rohr mit Ø 110 mm und 20 mm starker Dämmung wird durch Frostvakt 25 bis zu -30 °C geschützt.

Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Anschlussvorrichtung	Stecker
Anzahl Leiter	2 St.
Biegeradius, min.	35 mm
Leistung	Etwa 25 W/m bei +10 °C (Luft), etwa 45 W/m (Schnee und Eis)
Expositionstemperatur (Power off), max.	85 °C
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Dämmmaterial, innen	EVA, LDPE
Dämmmaterial, außen	EVA, LDPE
Kabeltyp	Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung
Schutzart	Stecker: IP44, Kabel: IP67
Leiterquerschnitt	1,16 mm ²
Expositionstemperatur (Power on), max.	Bis zu 65 °C
Abmessungen	10,5 * 6,0 mm
Schutzleiter	Geflochten
UV-Beständigkeit	Ja

Dokumente

 CE-Dokument

 Gebrauchsanleitung

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
[Unsere Garantiebedingungen](#)

Artikelliste

Artikelnummer	Länge (m)	Leistung (W)
8960471	5	125
8960472	8	200
8960473	12	300
8960474	16	400
8960475	20	500
8960476	25	625
8960477	30	750

Bitte füllen Sie Folgendes aus



Frostvakt
Control



Smartclip

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

<https://www.ebecoheating.de/produkte/frostschutz-von-rohren/frostvakt-25>