



## MI-60

Einleiter mit Serienwiderstand und Abschirmung

### Benutzung

- Kann direkt im Asphalt verlegt werden
- Schneeschmelzanlagen
- Verlegung im Sandbett oder Vergießen in Beton

 Kabel  240–380 W/m<sup>2</sup>

- ✔ Äußerst hohe Temperaturbeständigkeit
- ✔ Robust und verschleißbeständig

Durch das Heizkabel MI-60 wird die Sturzgefahr minimiert und damit auch die Gefahr begrenzter Erreichbarkeit und Sicherheit. Lässt sich direkt in Asphalt und Beton verlegen sowie in Sand, der mit dem Bodenbelag abgedeckt wird. Es lässt sich auch in der Ausgleichsmasse über einer Betonplatte verlegen oder zum Vergießen an einer Bewehrung befestigen. Die normale Verlegung erfolgt ca. 50–70 mm unter der abschließenden Oberfläche. Die hohe Leistung macht das Heizkabel besonders einsatzfähig in öffentlichen Umgebungen. Mit EB-Therm 800 wird die Installation zusätzlich auch besonders wirtschaftlich.

## Spezifikationen

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Anschlussspannung</b>             | 400 V  |
| <b>Anschlusskabel</b>                | 3,0 m  |
| <b>Anzahl Leiter</b>                 | 1 St.  |
| <b>Biegeradius, min.</b>             | 30 mm  |
| <b>Leistung</b>                      | 60 W/m   |
| <b>Installationstemperatur, min.</b> | -5 °C  |
| <b>Dämmmaterial, Mitte</b>           | Kupfer (Cu)                                    |
| <b>Dämmmaterial, innen</b>           | Magnesiumoxid (MgO)                            |
| <b>Dämmmaterial, außen</b>           | HDPE   |
| <b>Kabeltyp</b>                      | Einleiter mit Serienwiderstand und Abschirmung |
| <b>Schutzart</b>                     | IP54   |
| <b>Mechanische Klassifizierung</b>   | M2   |
| <b>Schutzleiter</b>                  | Geflochten                                     |

## Dokumente



CE-Dokument

# Garantie



10-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern.  
[Unsere Garantiebedingungen](#)

## Artikelliste

| Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Leistung (W) | Leistung (W/m) |
|---------------|------------------|-----------|--------------|----------------|
| 8960780       | 4.8              | 42        | 2380         | 60             |
| 8960782       | 4.9              | 58        | 3450         | 60             |
| 8960784       | 5.4              | 67        | 3790         | 60             |
| 8960786       | 5.5              | 79        | 4500         | 60             |

## Bitte füllen Sie Folgendes aus



[Quick Board](#)



[Befestigungsstreifen aus Edelstahl](#)



[Feuchtigkeits- und Temperatursensor](#)



[Schaltschrank](#)



[Schaltschrank Mini](#)

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

<https://www.ebecoheating.de/produkte/schneesmelze-auf-flaechen/mi-60>